

Client-Resync — was es kann und was nicht

Der Menü-Eintrag „ **Postfach neu synchronisieren**“ im Snappymail-Top-Right-Dropdown ist bewusst nur ein *Client-Resync*, nicht ein serverseitiger FTS-Rebuild. Diese Seite beschreibt was er tut, was er nicht tut, und warum das die richtige Entscheidung ist.

Was der Klick tut

1. **Backend-Endpoint** `POST /apps/souvera_mail/stalwart/resync` — nur Audit-Log. Der Endpoint schreibt eine `Souvera Mail: user-initiated mailbox resync uid=...`-Zeile in `nextcloud.log`. Kein Stalwart-Aufruf.
2. **Frontend** löscht alle `localStorage`-Keys mit den Präfixen `rl.`, `snappymail.`, `rainloop.`, `smail.`.
3. **Full page reload** — Snappymail bootstrap neu, macht einen frischen `GET /jmap/session` gegen Stalwart, baut Ordner-Baum und Message-Liste komplett neu im Speicher auf.

Was der Klick *nicht* tut

Er triggert **keinen** serverseitigen FTS-Reindex. Stalwart 0.16 hat dafür kein API-Endpoint — die FTS-Indizierung läuft automatisch im Hintergrund als Task-Warteschlange innerhalb Stalwarts selbst.

Falls du wirklich einen FTS-Rebuild brauchst (z. B. nach Datenmigration oder wenn der FTS-Store korumpiert war), musst du direkt an der Stalwart-Instanz ansetzen:

```
# Nur im Server-Shell – nicht via Souvera Mail
stalwart-cli --url https://stalwart.souvera.eu --credentials admin:$SECRET \
  database maintenance
```

Details in der offiziellen Stalwart-Doku unter stalw.art/docs — *Server* → *Storage* → *Maintenance*. Der Server-side Rebuild ist absichtlich nicht ins Souvera-Mail-UI eingebaut, weil er (a) Instanz-weit läuft, (b) DB-Blocking-Charakter hat und (c) Admin-Credentials braucht.

Wann hilft der Client-Resync tatsächlich?

- **Stale IMAP-Statuscodes** — Snappymail cached UIDVALIDITY-Werte. Nach Server-side-Umzügen von Postfächern (z. B. Migration) sind die veraltet.
- **Fehlende Ordner nach Quota-Erhöhung** — der Client hatte den Ordner mangels Platz aus dem lokalen State geworfen.
- **Ungelesen-Counter-Drift** — kann passieren wenn ein anderer IMAP-Client (Handy, Thunderbird) parallel Flags ändert und Snappymails Sync einen Roundtrip verpasst hat.
- **Verhakte JS-Zustände** — Race-Conditions zwischen Ordner-Wechsel und Nachrichten-Load-Callback.

Wo landen die Log-Zeilen?

```
grep 'user-initiated mailbox resync' /var/www/nextcloud/data/nextcloud.log
```

Jeder Klick auf das Menü erzeugt einen INFO-Log-Eintrag. Bei häufigen Klicks eines Users ist das ein guter erster Hinweis, dass mit dessen Postfach etwas nicht stimmt.

Verwandte Seiten

- User-Doku: [Postfach neu synchronisieren](#)
- Admin-Doku: [Import-Wizard — Betrieb & Fehlerbehebung](#)

Revision #1

Created 9 July 2026 13:38:43 by Philip Grassegger

Updated 9 July 2026 13:38:43 by Philip Grassegger